

Orruzell

Universal Sicherheits-Kleister

Für Alt- und Neuputze

Für Vliestapeten und Papiertapeten

Für Tapeziergeräte und Airless-Spritzgeräte

Zum Streichen und Rollen

Powerklebkraft durch Granulattechnik

- Gute Korrekturmöglichkeit
- Leicht anzurühren
- Ein Produkt für alles
- Sichere Haftung
- Gut aufzutragen
- Wohngesund

800 g Pulver für 65 m² Tapete

Orruzell

Universal Sicherheits-Kleister

Für Alt- und Neuputze
Für Vliestapeten und Papiertapeten
Für Tapeziergeräte und Airless-Spritzgeräte
Zum Streichen und Rollen
Powerklebkraft durch Granulattechnik

Inhalt:

Schnelllöslicher Universal-Tapetenkleister mit Methylzellulose und verarbeitungsfördernden Zuschlagstoffen.

Eigenschaften:

Zur sicheren Verklebung von Vlies- und Papiertapeten (auch Raufaser). Es handelt sich um Granulat, welches sehr leicht klumpenfrei anzurühren ist. Der Universal-Sicherheitskleister sorgt für eine hohe Haftung der Tapete auf allen festen Untergründen im Innenbereich. Das Produkt ist PH-Neutral, kalk- und zementbeständig.

Untergrund:

Die Untergründe müssen sauber, fest und griffig sein. Schmutz und Staub sind zu entfernen. Gegebenenfalls mit Tiefgrund grundieren und verfestigen. Löcher mit Orruzell 2000 Haftpachtel schließen..

Verarbeitung:

Bei Tapeten, die eine Weichzeit benötigen, in der Regel Papiertapeten, Orruzell Sicherheits-Kleister mit einer Bürste gleichmäßig auf die Rückseite der Tapete auftragen.

Bei Vliestapeten kann Orruzell Sicherheits-Kleister mit einer Bürste auf die Rückseite der Tapete oder auch auf die Wand aufgebracht werden. Der Wandauftrag lässt sich auch mit einer kurzflorigen Lammfellrolle oder einem geeigneten Airless-Spritzgerät direkt in Bahnenbreite realisieren.

Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten.

Anrühren nach Tabelle:

Kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß geben und Orruzell Universal-Sicherheitskleister zügig unterrühren. Noch 1-2 Minuten weiterrühren. Nach einer Reifezeit von 15 Minuten nochmals durchrühren.

Verwendung	Ansatz	Pulver	Wasser	Reichweite
Vorkleistern	1 : 20	800 g	16 l	95 m ²
Papiertapeten und Kleistermaschine	1 : 15	800 g	12l	65 m ²
Papiertapeten und Spritzgeräte	1 : 12,5	800 g	10 l	45 m ²

Lagerung:

Trocken, Lagerstabilität 1 Jahr

Nicht unter 5C Raumtemperatur verarbeiten

Gefährliche Inhaltsstoffe sind keine bekannt. Dennoch außer Reichweite von Kindern aufbewahren.