

Primer PK

- Gute Verstreichbarkeit, spritzbar
- Sehr leichtes Anrühren
- Pulverkonzentrat, nicht frostempfindlich
- Hohe Haftvermittlung

Leovado Primer ist ein Kunstharzpulver mit sehr kurzer Trocknungszeit. Es handelt sich um ein Konzentrat.

Leovado-Primer dient als Haftvermittler für nachfolgende Spachtelarbeiten auf saugfähigen und dichten Untergründen. Dichte Untergründe sind z.B. Beton, Lack- und Dispersionsanstriche sowie Kunststoffoberflächen.

Die Untergründe müssen trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Schmutz, Staub, Sinterschichten, Kleberreste entfernen. Leovado Primer wird bei laufendem Rührwerk in kaltes Wasser eingestreut. Das Pulver gut vermischen und nach ca. 3 Minuten nochmals verrühren. Das Mischverhältnis ergibt sich aus der Mischtablette. Trocknungs- bzw. Durchhärungszeit ca. 4 Stunden bei normaler Raumtemperatur. Die Grundierung mit Pinsel oder Rolle auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Nicht unter 5°C Verarbeiten. Verbrauch 15-50 g per qm.

Gewichtsteile		Raumteile	
Pulver	Wasser	Pulver	Wasser

dichter, nicht saugender Untergrund	1 kg	2 kg	1	1
saugender Untergrund	1 kg	6 kg	1	3
Holzuntergründe	1 kg	2 kg	1	1